



Bestel gegevens

Artikel nummer	521.050
EAN nummer	8718734171706
Douane nummer	73251000
HGS code	397384

Informatie

Afmeting:	500 x 200 x 90 mm
Verpakking:	1 stuks
Gewicht	2820 gram
Klasse:	koppelbare industriegoot
Toepassing:	Voedingsmiddelen industrie, horeca
Vloer type:	tegelvloer, gietvloer, cementvloer
Rolstoel toegankelijk:	ja
Lengte:	500 mm
Breedte:	200 mm
Inbouwdiepte:	90 mm
Materiaal goot (kwaliteitsklasse):	RVS (AISI 304)
Vorm:	rechthoekig
Hoogte verstelbaar:	nee
Afvoercapaciteit:	n.v.t. (is verlengstuk)
Afwaterende bodem:	nee
Nom. Binnendiameter aansluiting:	n.v.t.
Richting uitlaat:	n.v.t.
Uitwendige buisdiameter:	n.v.t.
Uitneembaar waterslot:	n.v.t.
Waterslothoogte:	n.v.t.
Materiaal waterslot:	n.v.t.
Met vuilvanger:	nee
Geschikt voor waterdichte ondervloer:	ja
Verbrede afdichtingsflens:	nee
Wandmontage mogelijk:	nee
Kwaliteitsklasse rooster:	n.v.t.

Afmeting rooster:	n.v.t.
Materiaaldikte rooster:	n.v.t.
Rooster belasting:	n.v.t.
Rooster vergrendeling:	n.v.t.
Kleur rooster:	n.v.t.
Rooster voor tegels:	n.v.t.
Vorm roosterperforatie:	n.v.t.
Afmeting roosterperforatie:	n.v.t.
Losse rand:	nee
Verstelbaar opzetstuk:	nee
Aansluiting:	koppelbaar aan andere delen uit zelfde serie
Glansgraad:	mat
Afsluitbaar:	nee
Met stelvoeten:	ja
Met waterkeringsmat:	nee
Met zandhuid:	nee
Nederlands Fabricaat:	ja
Maatwerk mogelijk:	ja

Technische tekening

