



Bestel gegevens

Artikel nummer	684.600
EAN nummer	8718734175155
Douane nummer	73251000
HGS code	397384

Informatie

Afmeting:	600 x 50 x 100 mm
Verpakking:	1 stuks
Gewicht	2090 gram
Klasse:	douchegoot
Toepassing:	badkamer, doucheruimte, soc. Woningbouw
Vloer type:	tegelvloer, gietvloer, cementvloer
Rolstoel toegankelijk:	ja
Lengte:	600 mm
Breedte:	50 mm
Inbouwdiepte:	100 mm
Materiaal goot (kwaliteitsklasse):	ABS kunststof (verlijmbaar)
Vorm:	rechthoekig
Hoogte verstelbaar:	nee
Afvoercapaciteit:	0,5 l/sec.
Afwaterende bodem:	ja
Nom. Binnendiameter aansluiting:	DN 50
Richting uitlaat:	horizontaal
Uitwendige buisdiameter:	50 mm
Uitneembaar waterslot:	ja
Waterslothoogte:	50 mm
Materiaal waterslot:	ABS kunststof
Met vuilvanger:	nee
Geschikt voor waterdichte ondervloer:	ja
Verbrede afdichtingsflens:	ja
Wandmontage mogelijk:	ja
Kwaliteitsklasse rooster:	RVS (AISI 304)

Afmeting rooster:	593 x 38 x 15 mm
Materiaaldikte rooster:	2 mm
Rooster belasting:	3 kn (300 kg)
Rooster vergrendeling:	nee
Kleur rooster:	RVS geborsteld
Rooster voor tegels:	ja
Vorm roosterperforatie:	geen (blind rooster)
Afmeting roosterperforatie:	n.v.t. omgekeerd te gebruiken als tegelrooster
Losse rand:	nee
Verstelbaar opzetstuk:	nee
Aansluiting:	lijmeind
Glansgraad:	mat
Afsluitbaar:	nee
Met stelvoeten:	ja
Met waterkeringsmat:	ja
Met zandhuid:	ja
Nederlands Fabricaat:	ja
Maatwerk mogelijk:	nee

Technische tekening

