



Bestel gegevens

Artikel nummer	15050
EAN nummer	8718734170648
Douane nummer	73251000
HGS code	397384

Informatie

Afmeting:	150 x 150 x 190 mm
Verpakking:	1 stuks
Gewicht	1600 gram
Klasse:	vloerput
Toepassing:	badkamer, doucheruimte
Vloer type:	tegelvloer, gietvloer, cementvloer
Rolstoel toegankelijk:	ja
Lengte:	150 mm
Breedte:	150 mm
Inbouwdiepte:	190 mm
Materiaal put (kwaliteitsklasse):	RVS (AISI 304)
Vorm:	rond
Hoogte verstelbaar:	ja (190 - 233 mm)
Afvoercapaciteit:	0,7 l/sec.
Afwaterende bodem:	nee
Nom. Binnendiameter aansluiting:	DN 50
Richting uitlaat:	verticaal
Uitwendige buisdiameter:	50 mm
Uitneembaar waterslot:	ja
Waterslothoogte:	50 mm
Materiaal waterslot:	RVS (AISI 304)
Met vuilvanger:	nee
Geschikt voor waterdichte ondervloer:	ja
Verbrede afdichtingsflens:	ja
Wandmontage mogelijk:	nee
Kwaliteitsklasse rooster:	RVS (AISI 304)

Afmeting rooster:	135 x 135 x 2 mm
Materiaaldikte rooster:	2 mm
Rooster belasting:	3 kn (300 kg)
Rooster vergrendeling:	ja
Kleur rooster:	rvs gepolijst
Rooster voor tegels:	nee
Vorm roosterperforatie:	gebogen sleuf
Afmeting roosterperforatie:	23 x 4-8 mm
Losse rand:	ja
Verstelbaar opzetstuk:	ja
Aansluiting:	spie-eind
Glansgraad:	hoogglans
Afsluitbaar:	nee
Met stelvoeten:	nee
Met waterkeringsmat:	nee
Met zandhuid:	nee
Nederlands Fabricaat:	nee
Maatwerk mogelijk:	nee

Technische tekening

