



Bestel gegevens

Artikel nummer	520.100
EAN nummer	8718734171683
Douane nummer	73251000
HGS code	397384

Informatie

Afmeting:	1000 x 200 x 165 mm
Verpakking:	1 stuks
Gewicht	5580 gram
Klasse:	koppelbare industriegoot
Toepassing:	Voedingsmiddelen industrie, horeca
Vloer type:	tegelvloer, gietvloer, cementvloer
Rolstoel toegankelijk:	ja
Lengte:	1000 mm
Breedte:	200 mm
Inbouwdiepte:	165 mm
Materiaal goot (kwaliteitsklasse):	RVS (AISI 304)
Vorm:	rechthoekig
Hoogte verstelbaar:	nee
Afvoercapaciteit:	0,8 l/sec.
Afwaterende bodem:	nee
Nom. Binnendiameter aansluiting:	DN 110
Richting uitlaat:	verticaal
Uitwendige buisdiameter:	110 mm
Uitneembaar waterslot:	nee, los bij te bestellen met art. nr. 500110
Waterslothoogte:	n.v.t.
Materiaal waterslot:	n.v.t.
Met vuilvanger:	nee
Geschikt voor waterdichte ondervloer:	ja
Verbrede afdichtingsflens:	nee
Wandmontage mogelijk:	nee
Kwaliteitsklasse rooster:	n.v.t.

Afmeting rooster:	n.v.t.
Materiaaldikte rooster:	n.v.t.
Rooster belasting:	n.v.t.
Rooster vergrendeling:	n.v.t.
Kleur rooster:	n.v.t.
Rooster voor tegels:	n.v.t.
Vorm roosterperforatie:	n.v.t.
Afmeting roosterperforatie:	n.v.t.
Losse rand:	nee
Verstelbaar opzetstuk:	nee
Aansluiting:	spie-eind
Glansgraad:	mat
Afsluitbaar:	nee
Met stelvoeten:	ja
Met waterkeringsmat:	nee
Met zandhuid:	nee
Nederlands Fabricaat:	ja
Maatwerk mogelijk:	ja

Technische tekening

