



## Bestel gegevens

Artikel nummer	6413
EAN nummer	8718734702573
Douane nummer	73251000
HGS code	397384

## Informatie

Afmeting:	Ø 200 x 145 mm
Verpakking:	1 stuks
Gewicht	5000 gram
Klasse:	RVS vloerput
Toepassing:	laboratoria, operatiekamer
Vloer type:	gietsvloer, cementvloer, troffelvloer
Rolstoel toegankelijk:	ja
Lengte:	200 mm
Breedte:	200 mm
Inbouwdiepte:	145 mm
Materiaal put (kwaliteitsklasse):	RVS (AISI 304)
Vorm:	rond
Hoogte verstelbaar:	ja (145 - 180 mm)
Afvoercapaciteit:	1,4 l/sec. (indien geopend)
Afwaterende bodem:	nee
Nom. Binnendiameter aansluiting:	DN 75
Richting uitlaat:	universeel d.m.v. bijgeleverde aansluitbocht
Inwendige buisdiameter:	75 mm
Uitneembaar waterslot:	ja
Waterslotheogte:	50 mm
Materiaal waterslot:	RVS (AISI 304)
Met vuilvanger:	ja
Geschikt voor waterdichte ondervloer:	ja
Verbrede afdichtingsflens:	ja
Wandmontage mogelijk:	nee
Kwaliteitsklasse rooster:	RVS (AISI 304)

Afmeting rooster:	Ø 180 x 15 mm
Materiaaldikte rooster:	2,5 mm
Rooster belasting:	30 kn (3000 kg)
Rooster vergrendeling:	nee
Kleur rooster:	RVS gestraald
Rooster voor tegels:	nee
Vorm roosterperforatie:	rond
Afmeting roosterperforatie:	n.v.t. (luchtdicht)
Losse rand:	ja
Verstelbaar opzetstuk:	ja
Aansluiting:	manchet, aansluitbocht is verlijmbaar
Glansgraad:	mat
Afsluitbaar:	nee
Met stelvoeten:	nee
Met waterkeringsmat:	nee
Met zandhuid:	ja
Nederlands Fabricaat:	ja
Maatwerk mogelijk:	nee

#### Technische tekening

